INDUSTRIA HAZ/C SE

Especificación técnica
DT-6974.V1

Aplicaciones

Luminarias diseñadas para la iluminación de grandes áreas como ser galpones industriales, hangares o depósitos.

Pantalla sin alojamiento para el equipamiento eléctrico, con tapa inferior de policarbonato (opcional) para evitar, ante una eventual rotura de la lámpara, que caigan los cristales al ambiente.

Características técnicas generales

- Aptos para la utilización de lámparas de descarga de 400 W.
- Pantalla en chapa de aluminio de alta pureza, fosfatizado, anodizado y sellado con importante volumen de aire interior lo que posibilita a la lámpara trabajar menos exigida aumentando su vida útil.
- Opcional tapa de protección inferior desmontable en policarbonato termo formado con aditivo ultra-violeta (UV)
- Sistema de cierre rápido sin herramientas mediante palanca y gancho de acero ASTM 227/CL2 con baño electrolítico de zinc y pasivado. (modelo con protección inferior).
- Cavidad óptica con grado de protección IP 55 (modelo con protección inferior).
- Junta de fieltro de pelo resistente a altas temperaturas. (modelo con protección inferior).
- Portalámparas normalizados E-27 o E-40.
- Aislación eléctrica clase I.

Dimensiones

Peso: 1,400 kg



Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.